

Grupo/Group: A10 (E ≤ 0.5%)

Uso/Use/Utilisation: Piscinas / Pools / Piscines



Normativa de ensayo Test standard Norme d'essai	Características dimensionales Dimensions Caractéristiques dimensionnelles	Valor declarado Declared value Valeur déclarée
ISO 10545-2	Desviación longitud y anchura Length and width deviation Ecart longueur et largeur	≤ 1% (2 mm)
Normativa de ensayo Test standard Norme d'essai	Características Mecánicas Mechanical properties Caractéristiques mécaniques	Valor declarado Declared value Valeur déclarée
ISO 10545-12	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel	Cumple/Pass/Garantie
Normativa de ensayo Test standard Norme d'essai	Características Superficiales Surface properties Caractéristiques Superficielles	Valor declarado Declared value Valeur déclarée
ISO 10545-13	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	GA/GLA/GHA
ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches	4
UNE 41901	Resistencia al deslizamiento: Péndulo Slipping resistance: Pendulum	≥ 46
DIN 51097 XP P05-010	Resistencia al deslizamiento: Pie descalzo Slipping resistance: Barefoot Résistance à la glissance: Pieds nus	C / PN24

* Según/According to/ Selon ISO 13006:2012 / EN 14411:2012
© Pisos ensayados por el péndulo/Pieces testées by pendulum

VISTA 3D / 3D VIEW



Colores Disponibles / Available Colours:
Comprobar Tarifa / Check Price List



VISTA DE PLANTA / PLANT VIEW



Referencia: 245FL

Plano: Ficha Técnica Producto
Layout: Technical Data Sheet

Archivo / File:

Ref245FL (24_03_21).dwg

Formato - Escala
Size - Scale :

A4 - 1/5

Fecha / Date:

24/03/2021