

Paso a Paso

1



Eliminar los restos del cemento cola de agarre.

Antes de proceder al rejuntado del pavimento, es necesario dejar secar el adhesivo de agarre según su correspondiente ficha técnica.

Si hay restos del cemento cola de agarre¹ encima de la cerámica, es preciso eliminarlo. Un barrido intenso debería ser suficiente.

¹ Consultar con el departamento técnico cual es el cemento cola adecuado según el tipo de soporte.

2



Aplicar la junta realizando movimientos en diagonal.

Aplicaremos la junta usando la **FIX-ESPATULA DE GOMA AZUL** realizando movimientos en diagonal a las juntas y recogiendo paulatinamente sus restos más gruesos.

Para rejuntar podemos usar juntas de base cementosa o de base epoxídica. Para la preparación de la junta siga las instrucciones del envase correspondiente.

3



Pasados unos minutos, eliminar los restos de junta realizando movimientos circulares por toda la pieza.

- Con rejuntado epoxídico, pasados 10 - 15 minutos.
- Con rejuntado cementoso, pasados 20 - 30 minutos.

Usaremos la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR** y agua.

Los movimientos circulares evitan el "efecto marco", es decir, la diferencia de tonalidad entre el centro y los bordes de la pieza.

4



Recoger el líquido sobrante

Inmediatamente recoger el líquido sobrante usando la **FIX-LLANA DE ESPONJA** y la **FIX-BUCKET**. En el caso de rejuntado epoxídico, podemos limpiar las herramientas con el producto **EPOXINET** a razón de 0,05 lts/m².

5



Limpieza final de obra

Pasadas 24 horas podemos realizar la limpieza final de obra.

- Con rejuntado epoxídico usaremos **EPOXI CLEANER**.
- Con rejuntado cementoso usar **GRESNET** a razón de 0,05 lts/m² respectivamente.

Enjuagar con agua limpia y dejar secar.

Cálculo de las herramientas necesarias

FIX-ESPATULA GOMA AZUL	0,025 u / m ²
FIX-LLANA PARA LIMPIAR	0,015 u / m ²
ESTROPAJOS BLANCOS	0,15 u / m ²

FIX-LLANA DE ESPONJA	0,0125 u / m ²
RECAMBIOS LLANA DE ESPONJA	0,015 u / m ²
FIX-BUCKET	0,01 u / m ²

MAXIMUM SECURITY



Colores y formatos

Pietro



Pietro White Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Pietro Golden Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Pietro Grey Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Pietro Dark Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Iconic



Iconic White Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Iconic Grey Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Iconic Dark Pastilla
31 x 62,6 x 0,9

Aqua



Plomo Pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8

Indubeige Pastilla
24,4 x 24,4 x 0,8

EN 16165
(DIN 51097)
Anexo A

CLASE C
≥ 24°

DIN51130

V4

EN 16165
(UNE 41901)

CLASE 3
RD > 45

NUEVOS COLORES CON EL ACABADO PASTILLA

Con los nuevos colores, el acabado pastilla se viste de diseño.

Es ideal para zonas con tránsito descalzo y presencia de agua.

Evita el efecto "aquaplaning" con pie desnudo.